

# ПАМЯТКА

## по пользованию бытовым газом

Требования пожарной безопасности к эксплуатации газового оборудования (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390).

На любых объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах баллоны с горючими газами. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

### Требования к зданиям для проживания людей:

- ✓ Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- ✓ Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
- ✓ Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
- ✓ У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

### При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- ✓ эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа
- ✓ присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента
- ✓ проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

### Не разрешается установка баллонов СУГ:

- ✓ в помещениях без естественного освещения
- ✓ у аварийных выходов
- ✓ со стороны главных фасадов зданий.

Волховское местное отделение ЛОО ВДПО  
приглашает к сотрудничеству  
по решению вопросов в области  
пожарной безопасности:  
осуществление деятельности по монтажу,  
техническому обслуживанию и ремонту  
средств обеспечения пожарной безопасности  
зданий и сооружений.

**Телефон 8 960 247-77-75**